

HPS 2.5 Peinture de fond 2,5 L

HPS Est un primaire spécial sans solvant, gris clair, modifié au sable de quartz, à base de dispersion polymère, destiné à la création d'un pont d'adhérence sur supports lisses, denses et non absorbants avant application d'un ragréage ou pose d'un revêtement.

Seau de 2,5 L

Sans APEO • Sans solvants • Odeur neutre • Séchage rapide • Blanc

Existe en seau de 5L & 10L

* Prix départ usine (2021/01)

Référence :	HPS 2.5
Consommation*:	env. 15 m ²
Poids seau :	env. 2800g.
Prix* TTC du seau :	67,61 €
Prix* TTC au m ² :	env. 3,98 €

Homologué pour la construction navale

Non adapté pour l'application en zone immergée



UTILISATION : A utiliser Pour le traitement préliminaire des supports denses, lisses et à pores fermés en vue d'assurer l'adhérence des ragréages et des colles à carrelage. Le Primaire spécial HPS empêche les réactions chimiques indésirables entre des résidus anciens de colle organique pour parquet, moquette ou PVC et les ragréages ou colles à prise hydraulique.

Utilisé pour le traitement préliminaire sur les matériaux dérivés du bois, le Primaire HPS évite le gonflement du support. Son application génère une surface rugueuse.

APPLICATION : Avant utilisation, brasser puis appliquer au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse, en une couche fine et régulière. Appliquer la quantité adaptée afin d'éviter la formation de "flaques". Les travaux suivants pourront intervenir immédiatement après parfait séchage. **NE PAS DILUER**

SÉCHAGE : Le temps de séchage se situe entre 1 – 2 heures minimum.

NÉTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau.

Nos conseillers sont à votre disposition. / 33 (0)468.632.867

JaDecor[®]
Enduits décoratifs écologiques