



PEINTURE DECORATIVE A LA CHAUX -

SOSPIRI ARGENT-S07

SOSPIRI S07 est une peinture décorative naturelle à la chaux pour intérieurs avec un effet métallique granuleux. Un aspect élégant et raffiné relèvera vos intérieurs

SOSPIRI S07 est composé, pour 20 m² de 2,5 L de **SOSPIRI S00** (argent) et 1 ml d'oxyde colorant N° 86 livré séparément. Mélanger longuement jusqu'à obtention d'une teinte homogène. Le visuel de couleur n'est donné qu'à titre indicatif. La couleur finale dépend de la qualité du mélange réalisé par l'opérateur.

COMMANDEZ NOTRE CARTE DE COULEURS (remboursée sur tout achat)

Exemple d'offre: (Matériels nécessaires)

Couverture :	env. 2m ²	env. 12m ²	env. 25m ²
Base : SOSPIRI S00	0,25 L	1,25 L	2,5 L
Couleur : N°86	33 ml	33 ml	33 ml
Prix unitaire TTC* :	46,25 €	132,65 €	191,45 €
Prix au m² :	<i>env. 23,12 €</i>	<i>env. 11,05 €</i>	<i>env. 7,66 €</i>

* Prix TTC départ usine (2018/04)

Mise en œuvre

- Une couche de primaire « **DECOPRIMER** » (disponible en 0,25 l, 1,25 l, 2,5 l et 5,- l)
- Une couche de « **SOSPIRI Argento** » (disponible en 0,25 l, 1,25 l et 2,5 l)
teinté avec nos couleurs fortes » (disponible en 33ml et 300 ml) : **Dosage précis pour votre projet sur devis**

SOSPIRI S07 s'applique au pinceau en une seule couche appliqué sur un support préparé avec notre primaire **DECOPRIMER**

Finitions

Sablé brillant métallique.

Les liants naturels des badigeons sans solvant de Coverit sont la chaux et l'eau.

Par leur pH élevé (12,5) nos peintures sont désinfectantes, neutralisent les odeurs et luttent naturellement contre l'apparition de moisissures.

Ils régulent également l'humidité, et sont donc idéalement adapté aux locaux humides.

Les peintures à la chaux ne se charges pas statiquement. De ce fait vos surfaces restent propres plus longtemps.

SOSPIRI est appliqué au pinceau de décoration (Spalter).

Pour la coloration de la Peintures à la chaux l'on utilise nos Colori Forti. Notre grande palette de couleurs vous ouvre des possibilités de conception de décors naturels quasi sans limites.

Réalisez toujours des tests préliminaires

Comme à l'école, faites un brouillon avant de vous lancer ! Entraînez-vous à appliquer votre enduit sur des plaques de Placoplâtre ou des planches de bois. Cela vous permettra de voir comment évoluent les pigments une fois dilués et posés, tout en travaillant le bon geste. Une fois sec, vous aurez une idée très précise du résultat que cela donnera sur vos murs.

Précaution d'emploi

Bien que fabriqué avec des composants écologiques et non toxiques, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation. En raison de la présence de chaux protéger les yeux et la peau durant l'application. Aérer durant l'application.

Pour plus d'informations reportez-vous à nos fiches techniques ou contactez-nous !

DEVIS GRATUIT pour tous vos projets : jadecor@sfr.fr